

Desinfizierbare Kompakt-Tastatur für Reinheit & Hygiene



AK-C4112 Serie MedicalKey*



Besondere Merkmale:

- Kompakte Hygiene-Tastatur mit Notebook-Layout
- Rundum-Schutz vor Schmutz und Wasser
- Silikonmembran für maximale Hygiene
- Flache Tasten zur optimalen Flächendesinfektion
- Geschlossenes Tastenfeld
- Leichter, ergonomischer Tastenanschlag für hygienekritische Vielschreiberanwendungen
- Gewindebohrungen für VESA-Halterung (Gilt nur für Kabelversion)
- Beleuchtetes Tastenfeld

Optionen:

- Schutzart IP68 Vollversiegelung

Entscheidende Vorteile:

Die AK-C4112 ist eine hochwertige, zuverlässige PC-Tastatur im Notebook-Design. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungsanwendungen geeignet. Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C4112 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen:

Die AK-C4112 bietet folgende Vorteile für Reinigung und Desinfektion:

- Gründliche Wischdesinfektion von Tastenfeld und Tastatur
- Silikonkostenmembran mit flachem Tastenprofil und geschlossener, spaltfreier Oberfläche
- CleanFunction zum Abschalten des Tastenfeldes während der Reinigung („Fn“ + „Clean on/off“)
- Abnehmbare Tasten-Membran für separate Aufbereitung (RDG, Dampfsterilisation)
- Schutzart IP68 für Tauchreinigung und maschinelle Aufbereitung (optional)
- Beleuchtetes Tastenfeld für den Einsatz in dunkler Umgebung (optional)
- Reinigung und Desinfektion nach Richtlinien DGHM/VAH

Spezifikation	
Kompatibilität	Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB Tastatur unterstützen
LED Beleuchtung	Alle Tasten, „low current“. Grün bei weißen, weiß bei schwarzen Tastaturversionen
Einstellung Helligkeit	8 Stufen, einstellbar über „Fn“ + Cursor Auf/Ab Tasten
Chemische Beständigkeit	Geeignet für die meisten klinischen Desinfektions- und Reinigungsmittel
Schnittstelle	USB 1.1 (1,2Mbit/s)
Temperaturbereich	Lagerung: -20° bis + 60° C Betrieb: 0° bis + 50° C
Spannungsversorgung	5 V +/- 10% über USB Schnittstelle
Stromaufnahme	Beleuchtet: max. 168mA; Unbeleuchtet: max. 100mA
Maße, Gewicht	Ca. 285x139x16mm; 0,5kg (ohne Verpackung)
LED Statusanzeigen	Caps Lock, Scroll Lock, Clean
Kontakttechnologie	Scissors Balancing Tastenführung mit geschlossenem Kontaktsystem
Tastenhub	Ca. 2,5 +/- 0,5 mm, 60g (vergleichbar mit Notebucktastaturen)
Lebensdauer LEDs	200,000 Stunden
Zulassung	CE, EN60601-1-2

*Kein Medizinprodukt nach 93/42/EWG

Bestellnummern:

AK-CB4112F-zz-y/xx (Beleuchtet)

Platzhalter xx = Länderversion
US = US English GE = Deutsch
Andere Länderversionen auf Anfrage

Platzhalter y = Farbe
W = Weiß
B = Schwarz

Platzhalter zz = Ausführung/Option
U1 = Standard (USB)
US = IP68 Vollversiegelt (Option)

Alle Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Technische Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Keine Gewähr.
AK ist ein Markenzeichen von Active Key GmbH & Co. KG.

www.activekey.de

19-11-08

Active Key GmbH & Co. KG
Brunnenäcker 6
D-91257 Pegnitz
Germany
Phone: +49(0)9241/48337-0
FAX: +49(0)9241/48337-29
E-mail: info@activekey.de