

# Funk-Hygiene-Maus mit Scroll Wheel-Sensor

## AK-PMH2 Serie MedicalMouse\*



### Besondere Merkmale:

- Elegante, ergonomische Hygiene-Maus
- Leicht bedienbarer Scroll Wheel-Sensor
- 2.4GHz Funkübertragung mit USB Nano-Dongle
- Rundum-Schutz vor Schmutz und Wasser
- Vollversiegelt entsprechend Schutzart IP68
- Silikonmembran für maximale Hygiene
- Gekapseltes Abtastsystem 1200 dpi optisch
- Mechanisch geführte Maustasten
- Symmetrische Form für Links- und Rechtshänder
- Ideal für Wischdesinfektion nach VAH-Liste

### Entscheidende Vorteile:

Die AK-PMH2 ist eine hochwertige und zuverlässige PC-Funk-Maus. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen, mikrobiologischen Laboren, sowie in der Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie geeignet. Die Silikonmembran schützt gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten.

Dank der ergonomischen Form und der präzisen Scroll- und Cursor-Steuerung ist die AK-PMH2 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen und Reinraum-Anwendungen unbedingt zu empfehlen.

Die AK-PMH2 bietet folgende Vorteile für Reinigung und Desinfektion:

- Gründliche Wischdesinfektion von allen Seiten
- Silikonmembran mit geschlossener, spaltfreier Oberfläche
- Reinigung und Flächendesinfektion nach Richtlinien DGHM/VAH
- Schutzart IP68 für Tauchdesinfektion und maschinelle Aufbereitung
- Schutz vor Verunreinigung bei der Desinfektion:
  - ✓ Keine Rekontamination durch auslaufende Reinigungsflüssigkeit
  - ✓ Keine Keimübertragung mit verschleppten Krankheitserregern
  - ✓ Kein Keimwachstum auf Rückständen in Spalten und Hohlräumen

| Spezifikation             |  |
|---------------------------|--|
| Kompatibilität            | Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB-Maus unterstützen  |
| Schnittstelle             | USB 1.1 (1.2Mbit/s)  |
| Spannungsversorgung       | 3 V über 2 AAA Batterien                                       |
| Stromaufnahme             | Typ. 5mA (USB Low Power Device)                                |
| Anschluss                 | USB Typ A (USB Nano-Dongle), Reichweite ca. 10m (2,4 GHz Funk) |
| Funktionsprinzip          | Optische Abtastung, 800dpi                                     |
| Abmessungen               | ca.: 112 x 68 x 38mm   |
| Temperaturbereich         | Betrieb: 0°C bis +50°C, Lagerung: -20°C bis +60°C              |
| Tasten                    | 2 Maustasten, Scroll Wheel-Sensor                              |
| Tastenhub                 | ca. 1mm  |
| Scroll-Wheel Sensorfläche | ca. 38 x 19mm  |
| Chemische Beständigkeit   | Reinigung und Flächendesinfektion nach Richtlinien DGHM/VAH    |
| Zulassungen               | CE, RoHS, FCC Zertifikation, EN60601-1-2:2015 (IEC 4. Auflage) |

\*Kein Medizinprodukt nach MDR 2017/745 EU

Art.Nr.: AK-PMH2OS-FUS-W (weiß)  
Art.Nr.: AK-PMH2OS-FUS-B (schwarz)

Alle Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Technische Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Keine Gewährleistung. AK ist ein Markenzeichen von Active Key GmbH & Co. KG.

[www.activekey.de](http://www.activekey.de)

20-02-06

Active Key GmbH & Co. KG  
Brunneräcker 6  
D-91257 Pegnitz  
Germany  
Phone: +49(0)9241/48337-0  
FAX: +49(0)9241/48337-29  
E-mail: [info@activekey.de](mailto:info@activekey.de)