

USB STAND-ALONE MAGNETKARTENLESER AK-980 SERIE INDUSTRIAL KEY



ENTSCHEIDENDE VORTEILE

- + 3-Spur Magnetkartenleser mit 500.000 Zyklen
- + Qualitativ hochwertige Komponenten sorgen für lange Lebensdauer
- + USB Plug & Play
- + ISO 7812 konform
- + IBM Standard konform
- + Multi-Country Code Settings
- + Kartenlesegeschwindigkeit: 10 zu 100 cm/s
- + Programmierbare MSR Einstellung
- + Firmware-Download möglich
- + Deutsches Markenprodukt

TECHNISCHE DATEN



| | | | |
|--------------------------|--|---|---|
| Kompatibilität | | x | Alle USB-fähigen Computersysteme |
| Temperaturbereich | | x | Lagerung -20° bis +60°C; Betrieb 0° bis +50°C |
| Spannungsversorgung | | x | 5 V +/-10% am USB Port |
| Abmessungen | | x | 135 x 47 x 45 mm |
| Gewicht | | x | Ca. 350 g |
| Fehlerrate | | x | < 0,5 % |
| Stromaufnahme | | x | max. 100mA via USB-Schnittstelle |
| Schnittstelle | | x | USB 2.0 (1.5 MBit/s) |
| Kompatibilität | | x | ISO 7812, IBM Standard |
| Bitdichte | | x | Spur 1: 210 bpi, Spur 2: 75 or 210 bpi, Spur 3: 210 bpi |
| Lesegeschwindigkeit | | x | 10 bis 100 cm/s (alle 3 Spuren) |
| Zulassungen, Zertifikate | | x | CE, FCC |

ARTIKELNUMMERN/BESTELLNUMMERN

| | | | | | |
|--|--|-------------|---|---|--|
| Beispiel: Magnetkartenleser AK-980 kabelgebunden, USB, Schwarz | | AK-980-U123 | - | B | |
| Kabelgebunden, USB-Anschluss | | AK-980-U123 | - | y | |
| Platzhalter z Ausführung/Option | Platzhalter y Farbe | | | | |
| Ausführung: Kabelgebunden U123 = 3-Spur Magnetkartenleser mit USB-Anschluss | W = Hellgrau (auf Anfrage) B = Schwarz (Standard) | | | | |